

大型机组系列 Commercial Heat Pump



西莱克商用空气源热泵热水机

产品特点

- 水电分离、无废气、废渣、安全可靠、高效节能、绿色环保。
- 工程安装简便，运行及维护成本低廉。
- 一体式设计，机组运行更稳定。
- 具有断电自动记忆功能，来电后自动启动机组运行，无需专人看管。
- 在环境温度较低时，微电脑自动启动化霜功能。
- 适用大型学校、酒店、医院、工厂、公共泳池的恒温热水工程，也适用为大型浴室、桑拿中心供应热水。

西莱克热泵技术参数

型号	LSQ10R	LSQ15R	LSQ20R	LSQ25R
额定出水温度	55℃			
最高出水温度	60℃			
制热量 (KW)	35	44	70	87
输入功率(KW)	9.3	11.4	18.7	23
电压(V)	380V	380V	380V	380V
产水率(L/h)	810	1100	1700	2200
接管尺寸(INCH)	1.25"	1.25"	2.5"	2.5"
外形尺寸(mm)	1484×730×1060	1420×725×1365	1380×1380×1660	2010×980×1850
环境温度范围(℃)	-10℃~50℃			
重量(kg)	100	180	280	360

※备注：以上参数在环境温度 20℃，进水温度 20℃测定。

西莱克超低温热泵技术参数

型号	LSQ15RD	LSQ20RD	LSQ25RD
额定出水温度	50℃		
最高出水温度	52℃		
7℃制热量(KW)	38.8	60	71
-7℃制热量(KW)	25.4	43.8	49
-15℃制热量(KW)	21	36	42
输入功率(KW)	11.8	18.6	23.7

电 压 (V)	380V		
产水率(L/h)	1100	1700	2200
压缩机/制冷剂	超低温工况压缩机/R404a		
压缩机数量(个)	2	4	4
接管尺寸 (INCH)	1.25"	2.5"	2.5"
出风方式	顶吹		
外形尺寸 (mm)	1420×725×1362	1380×1380×1660	2010×980×1850
环境温度范围(°C)	-20°C~50°C		
重 量(kg)	360	630	780

※备注： 制热工况参数在在环境温度 7°C， 进水温度 40°C， 出水温度 45°C测定。