



美國“衛士” 臭氧機



Pz2-4 2.0g/h(中国商业泳池最佳选择)



Pz7 0.8g/h(小型泳池最佳选择)

Maximum ozone output

Grams	Per Hour	POOL SIZE
PZ2-2	1grams/hr	200m ³
PZ2-4	2grams/hr	400m ³
PZ2-8	4grams/hr	800m ³
PZ2-12	6grams/hr	1200m ³
PZ2-16	8grams/hr	1600m ³
PZ2-20	10grams/hr	2000m ³
PZ2-24	12grams/hr	2400m ³
PZ2-3	0.4/hr	30m ³
PZ2-7	0.8/hr	60m ³



型号	OW-2TB	OW-2TB	OW-2TB	OW-2TB	OW-2TB	OW-2TB	OW-2TB
参数							
臭氧输出气量	3-4	4-5	5-8	8-13	20-30	40-60	80-120
长*宽*高mm	300*285*590	380*285*590	350*500*850	520*370*1100	770*500*1200	1000*600*1200	
重量kg	26	27	20	25	42	85	150
功率W	400	500	100	100	100	200	200
使用气源	内置无油空压机		需要输入洁净干燥的空气，要外配无油压缩机和过滤干燥装置。				
	220V 50HZ(中国销售) 110V 50-60HZ(国外部分地区销售)						

臭氧機 OW-TB



臭氧發生器



SOZ-G

参数	型号	SOZ-YW-6G	SOZ-YW-10G	SOZ-YW-20G	SOZ-YW-32G	SOZ-YW-50G	SOZ-YW-80G	SOZ-YW-100G	SOZ-YW-200G
臭氧产量 (g/h)		6	10	20	32	50	80	100	200
冷却方式		风冷				水30.1-0.2M ³ /H		水30.3-0.5M ³ /H	
最大臭氧浓度 (g/m ³)		氧气源: 30--50 空气源: 10--25				氧气源: 50--100 空气源: 16--30			
长*宽*高		350*230*530		470*230*730		400*300*950		730*370*1150 800*630*1200	
重量kg		11	12	18	19	26	50	85	95
功率		120	160	300	380	660	1200	1300	2500
使用电源		220V 50HZ(中国销售) 110V 50-60HZ(国外部分地区销售)							
使用气源		使用氧气(瓶装气或氧气发生器) 气源: 或使用洁净干燥空气源。							